

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2839792

Двухколесное одноколейное транспортное средство

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) (RU)*

Авторы: *Литвиненко Александр Михайлович (RU), Гончаров Кирилл Сергеевич (RU)*

Заявка № 2024137048

Приоритет изобретения 10 декабря 2024 г.

Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 12 мая 2025 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 10 декабря 2044 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(52) СПК

B62D 37/06 (2025.01); G01C 19/02 (2025.01)

(21)(22) Заявка: 2024137048, 10.12.2024

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.12.2024

Дата регистрации:
12.05.2025

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.12.2024

(45) Опубликовано: 12.05.2025 Бюл. № 14

Адрес для переписки:

394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84,
ФГБОУ ВО ВГТУ, Башкиров Алексей
Викторович

(72) Автор(ы):

Литвиненко Александр Михайлович (RU),
Гончаров Кирилл Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
технический университет" (ВГТУ) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2824308 C1, 28.02.2024. US
20160031505 A1, 04.02.2016. RU 2546036 C1,
10.04.2015. US 20190161132 A1, 30.05.2019.

(54) Двухколесное одноколейное транспортное средство

(57) Формула изобретения

Двухколесное одноколейное транспортное средство, содержащее опорную плиту, механизмы передвижения, рулевой механизм, гиростабилизатор, отличающееся тем, что дополнительно снабжено приводом поворота вспомогательного колеса, причем поворот осуществляется в плоскости, перпендикулярной направлению движения, а вспомогательное колесо по краям снабжено поверхностями, выполненными в виде усеченного конуса.